# TABLE OF CONTENTS

**BC PVC** ..... 2



# BC PVC



## BC PVC - SOFT TOUCH NEW

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | UNI |
| Finition | |
| Catégorie couleur | SOFT TOUCH MAT |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | SOFT TOUCH MAT |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l‘échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies, Gris



# BC PVC - NOYER 106 PO

**Correspondances :**

Sonae Arauco - M6299 Ethnic Sand 80%

Ceme Bois de L'Atlas - Noyer Super CMB

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Soft |
| Catégorie couleur | Noyer 106 PO |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Noyer 106 PO<br>YS2866 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Cema Bois de L'Atlas, Décor Bois, M6299 - Ethnic Sand, Noyer, Noyer Super CEMA



# BC PVC - SANTANA 107 PO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Soft |
| Catégorie couleur | Santana 107 |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Santana 107<br>YS2863 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Décor Bois, Noyer



# BC PVC - CHÊNE GHESSATO 308

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Soft |
| Catégorie couleur | Chene Ghessato 308 |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chene Ghessato 308<br>YS2443 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois



# BC PVC - CHENE CREUSE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Bois |
| Finition | Soft |
| Catégorie couleur | Chene Creuse |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Chene Creuse<br>YS2369 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Chêne, Décor Bois

# BC PVC - WHITE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Soft |
| Catégorie couleur | White |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | White<br>YS1392 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

# BC PVC - BLANCO

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Soft |
| Catégorie couleur | Blanco |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanco<br>YS1354 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

# BC PVC - FROSTY WHITE

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Soft |
| Catégorie couleur | Frosty White |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Frosty White<br>YS1068 / HG1068 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l’échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** BC PVC, Couleurs Unies

# BC PVC - BLANCO QUARTZ

**Correspondances :**

Sonae Arauco - B3768 Prime white 80%

**Informations sur l'article**

| | |
|---|---|
| Décor | Uni |
| Finition | Soft |
| Catégorie couleur | Blanco Quartz |
| Chimiques résistance | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor | Blanco Quartz<br>YS1032 |
| Matériau de base | PVC |
| Réaction au feu | Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible |
| Résistance aux températures | -30 - +85 °C |
| Résistance à la lumière | 6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892 |
| Température de mise en œuvre | > 18 °C |
| Verso | Primaire d'accrochage |

Lire la suite
**Categories:** B3768 - Prime white, BC PVC, Couleurs Unies

# INDEX

## B

BC PVC - Blanco 7
BC PVC - Blanco Quartz 9
BC PVC - Chene Creuse 5
BC PVC - Chêne Ghessato 308 4
BC PVC - Frosty White 8
BC PVC - Noyer 106 PO 2
BC PVC - Santana 107 PO 3
BC PVC - Soft Touch New 1
BC PVC - White 6