

# TABLE OF CONTENTS

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>BC PVC .....</b> | <b>2</b> |
|---------------------|----------|



## BC PVC

### BC PVC - CAPPUCINO FRONCÉ

#### Correspondances :

Sonae Arauco - L5213 Cappuccino 90%

#### Informations sur l'article

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Décor                           | Uni  |
| Finition                        | Pierre, Mat  |
| Catégorie couleur               | Cappucino Froncé   |
| Chimiques résistance            | Bonne EN 12720 (DIN 68861-1),<br>résistance limitée aux solvants |
| Couleur, décor                  | Cappucino Froncé<br>ES1700                                       |
| Matériau de base                | PVC  |
| Réaction au feu                 | Inflammable (EN 13501 (DIN<br>4102)), B2 non auto-extinguible    |
| Résistance aux<br>températures  | -30 - +85 °C   |
| Résistance à la lumière         | 6 sur l'échelle des teintes de laine -<br>norme DIN EN ISO 4892  |
| Température de mise en<br>œuvre | > 18 °C  |
| Verso                           | Primaire d'accrochage  |

[Lire la suite](#)

**Categories:** [BC PVC](#), [Couleurs Unies](#), [L5213 - Cappuccino](#)





# INDEX

## **B**

BC PVC - Cappucino Froncé 1