


TABLE OF CONTENTS

BC PVC 2
HPL 5



BC PVC



HPL - I - LYON WALNUT - BC

[Lire la suite](#)

Categories: [HPL Decors Bois](#), [Noyer](#), [Noyer](#)





BC PVC - NOYER RUSTIQUE

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Bois Noyer
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noyer Rustique
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





BC PVC - NOYER

Informations sur l'article

Décor	Bois
Finition	Ramage Bois
Catégorie couleur	Bois Noyer
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Noyer Foncé
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)


Categories: [BC PVC](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#)





HPL

Stratifié Compacte décoratif



HPL - I - LYON WALNUT - BC

[Lire la suite](#)

Categories: [HPL Decors Bois](#), [Noyer](#), [Noyer](#)





INDEX

B

BC PVC - Noyer 3

BC PVC - Noyer Rustique 2

H

HPL - I - LYON WALNUT - BC 1, 4